



КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ PEREL / РОССИЯ

Прайс-лист действителен с 01.06.2015 г.

Наименование	Назначение	Упак., кг	На поддоне	Цена руб., с НДС	
<b>Теплоизоляционный кладочный раствор</b>					
<b>Perel TKS 2020 (усиленный)</b>	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 25-28 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С)	25	40	295	
<b>Perel TKS 6020 (экономичный)</b>	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С)	20	50	325	
<b>Perel TKS 8020 (эффективный)</b>	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С)	17,5	55	325	
<b>Цветные кладочные растворы</b>					
<b>Perel SL</b>	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	<i>Цветные кладочные растворы</i>			
		0001 супер-белая	50	30	545
		0005 белая			415
		0020 бежевая			420
		0025 кремowo-бежевая			
		0030 кремowo-желтая			465
		0035 желтый			435
		0040 кремowая			478
		0045 светло-коричневая			360
		0010 серая			450
		0015 темно-серая			505
		0050 коричневая			560
		0055 шоколадная			645
		0060 красная			
0065 черная					
<b>Perel VL</b>	Цветные кладочные растворы «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %.	0201 супер-белая	50	30	650
		0205 белая			555
		0220 бежевая			585
		0225 кремowo-бежевая			
		0230 кремowo-желтая			610
		0235 желтый			
		0240 кремowая			450
		0245 светло-коричневая			570
		0210 серая			610
		0215 темно-серая			655
		0250 коричневая			760
		0255 шоколадная			
		0260 красная			
		0265 черная			

<b>Perel NL</b>	Цветные кладочные растворы «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %.	0101 супер-белая	50	30	665
		0105 белая			580
		0120 бежевая			600
		0125 кремво-бежевая			
		0130 кремво-желтая			625
		0135 желтый			
		0140 кремволая			630
		0145 светло-коричневая			
		0110 серая			480
		0115 темно-серая			600
		0150 коричневая			630
		0155 шоколадная			675
		0160 красная			
		0165 черная			780
<b>ФормаМикс</b>					
<b>ФормаМикс</b> Стандарт для кирпича	Применяется для кладки облицовочного и рабочего кирпича формата 1 НФ и 1,5НФ. Регулируется под высоту и ширину кирпича. Стандартная высота слоя раствора – 12 мм, глубина шва относительно лицевой поверхности 4 мм	1 шт.			5000
<b>ФормаМикс</b> Стандарт для блоков	Применяется для кладки керамического блока любого формата. Стандартная высота слоя раствора – 12 мм	1 шт.			5000
<b>ФормаМикс</b> Эксперт	Применяется для кладки облицовочного и рабочего кирпича и керамических блоков любого формата. Регулируется под высоту и ширину кирпича. Высота слоя раствора – 12, 14, 17 мм, глубина шва относительно лицевой поверхности до 15 мм	1 шт.			7000

1. Цены указаны в рублях. Цены включают НДС (18%).

2. Цены указаны на условиях самовывоза со склада из г. Щелково, МО