

**СМЕСИ ДЛЯ ЛАНДШАФТА PEREL / РОССИЯ**

Прайс-лист действителен с 19.01.2015 г.

Наименование	Назначение	Упак., кг	На поддоне	Цена, руб. с НДС	
<b>Смеси для выравнивания пола Perel NP</b>					
<b>0720 Express</b>	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя <b>от 10 до 80 мм</b> . Пешее хождение через <b>8 часов</b> . Для внутренних и наружных работ.	25	48	<b>188</b>	
<b>0732 Faster</b>	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя <b>от 2 до 100 мм</b> . Пешее хождение возможно через <b>4 часа</b> .	24	48	<b>318</b>	
<b>Гидроизолирующие смеси Perel AS</b>					
<b>0810 Aquastop</b>	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.	25	48	<b>694</b>	
<b>Система укладки брусчатки ROADSTONE</b>					
<b>0901 Основа</b>	Дренажный раствор для брусчатки		25	48	<b>270</b>
<b>Адгезив</b>	Клеевой состав для фиксации брусчатки	0902 Серый			<b>332</b>
		0903 Белый			<b>484</b>
<b>Шов-литой</b>	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0942 Белый			<b>453</b>
		0943 Серый			<b>410</b>
		0946 Кремово-желтый			<b>465</b>
<b>Шов-фильтр</b>	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0953 Серый			<b>409</b>
<b>Антиморозные добавки Perel NF (No Frost)</b>					
<b>5555 No Frost</b>	Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, что существенно продлевает возможные сроки производства работ.	<b>10 л.</b>	<b>48</b>	<b>900</b>	
		<b>1 л.</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	

1. Цены указаны в рублях. Цены включают НДС (18%).

2. Цены указаны на условиях самовывоза со склада из г. Щелково, МО