

**Перемычки армированные из ячеистого бетона**

Действует с 07.04.2015

Марка изделия	Длина	Высота	Ширина	Объем	Масса	загрузка
	l (мм)	b (мм)	h (мм)	изделия (куб.м.)	(кг)	
						<b>21 м3</b>
ПР 225.10-2/4/6/8	2250	100	250	0,056	37-39	<b>13500 р / м3</b>
ПР 225.12,5-2/4/6/8		125		0,07	45-47	
ПР 225.15-2/4/6/8		150		0,084	54-58	
ПР 225.17,5-2/4/6/8		175		0,098	62-66	
ПР 225.20-2/4/6/8		200		0,113	71-75	
ПР 225.25-2/4/6/8		250		0,141	88-92	
ПР 225.30-2/4/6/8		300		0,169	105-109	
ПР 200.10-2/4/6/8/10/12,5	2000	100	250	0,05	32-37	
ПР 200.12,5-2/4/6/8/10/12,5		125		0,063	40-45	
ПР 200.15-2/4/6/8/10/12,5		150		0,075	47-52	
ПР 200.17,5-2/4/6/8/10/12,5		175		0,088	55-60	
ПР 200.20-2/4/6/8/10		200		0,1	62-67	
ПР 200.25-2/4/6/8/10		250		0,125	77-82	
ПР 200.30-2/4/6/8/10		300		0,15	92-97	
ПР 175.10-2/4/6/8/10/12,5	1750	100	250	0,044	28-32	
ПР 175.12,5-2/4/6/8/10/12,5		125		0,055	35-39	
ПР 175.15-2/4/6/8/10/12,5		150		0,066	42-46	
ПР 175.17,5-2/4/6/8/10/12,5		175		0,077	48-52	
ПР 175.20-2/4/6/8/10/12,5		200		0,088	55-59	
ПР 175.25-2/4/6/8/10/12,5		250		0,109	68-92	
ПР 175.30-2/4/6/8/10/12,5		300		0,131	81-85	
ПР 150.10-4/6/8/10/12,5/15/17,5	1500	100	250	0,038	84-27	
ПР 150.12,5-4/6/8/12,5/17,5		125		0,047	30-32	
ПР 150.15-4/6/8/12,5/15		150		0,056	35-38	
ПР 150.17,5-4/6/8/12,5/15		175		0,066	41-44	
ПР 150.20-4/6/8/12,5/15		200		0,075	47-49	
ПР 150.25-4/6/8/12,5/15		250		0,094	58-61	
ПР 150.30-4/6/8/12,5/15		300		0,113	70-73	

ПР 130.10-6/10/12,5/15/20	1300	100	250	0,033	21-24	13500 р /м3
ПР 130.12,5-6/10/12,5/15/20		125		0,041	26-28	
ПР 130.15-6/10/12,5/15/20		150		0,049	31-33	
ПР 130.17,5-6/10/12,5/15/20		175		0,057	36-38	
ПР 130.20-6/10/12,5/15/20		200		0,065	41-43	
ПР 130.25-6/10/12,5/15/20		250		0,081	51-53	
ПР 130.30-6/10/12,5/15/20		300		0,098	61-64	
ПР 110.10-8/15/17,5/20/25	1100	100	250	0,028	18-20	
ПР 110.12,5-8/15/17,5/20/25		125		0,034	22-24	
ПР 110.15-8/15/17,5/20/25		150		0,041	26-28	
ПР 110.17,5-8/15/17,5/20/25		175		0,048	30-32	
ПР 110.20-8/15/17,5/20/25		200		0,055	34-36	
ПР 110.25-8/15/17,5/20/25		250		0,069	43-45	
ПР 110.30-8/15/17,5/20/25		300		0,083	43-45	
<b>Доставка:</b>						

1. Все перемычки данного выпуска предназначены для использования в жилых и общественных зданиях и сооружениях.
2. Перемычки следует предусматривать для зданий с относительной влажностью воздуха внутри помещения до 60%, а при наличии пароизоляции на внутренней поверхности стен - для зданий с влажностью воздуха внутри помещений до 75%.
3. В целях предохранения конструкций из ячеистых бетонов от увлажнения атмосферными осадками необходимо предусмотреть специальные защитные меры в соответствии с требованиями СН 277-80
4. Глубина опирания перемычек на несущие стены указывается в проектной документации, но должна приниматься не менее 125 мм.
5. Монтаж перемычек осуществляется с помощью захватных устройств.
6. В перемычках применен газобетон автоклавного твердения по ГОСТ 25485-89, класса прочности на сжатие - В-3,5, по плотности D-600кг/м3, коэффициент теплопроводности - 0,14 Вт/мС, морозостойкость (цикл) - F-25

## Компания Кирпич.ru (ООО "КирпичРу")

Многоканальный тел.: +7 495 369-33-88

Многоканальный тел.: +7 495 921-39-59

E-mail: info@kirpich.ru

[www.kirpich.ru](http://www.kirpich.ru)

### Шоу-рум на Ленинградском проспекте. Режим работы с 9 до 19, СБ и ВС - Выходной

125057 Москва, Ленинский проспект д. 57 офис 208

Многоканальный тел.: +7 495 369-33-88

Дополнительный тел: 8(926) 086-38-98

### Павильон в ТК "Конструктор", Режим работы с 10 до 21

25-й км МКАД, Москва Ленинский район, владение 4, Ряд "И" Павильон 1.20

Многоканальный тел.: +7 495 921-39-59

Дополнительный тел: 8(926) 086-38-98

### Розничный склад на Киевском ш. Режим работы с 10 до 21

Киевское ш., пос. Мосрентген, мкрн. "Славянский мир"

Многоканальный тел.: +7 495 921-39-59

Дополнительный тел: 8(903) 361-85-44

**20 ЛЕТ** КИРПИЧ.РУ  
строительные материалы с доставкой