



+7(495) 369-33-88  
e-mail: info@kirpich.ru

**Прайс-лист  
действительно с 09.02.2015**

## Решения для декоративной и рядовой кладки

Наименование продукции		Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб. (в т.ч. НДС 18%)
<b>КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РЯДОВОГО И ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА</b>				
МС110	Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича ОСНОВИТ РОКФОРМ МС-110 предназначен для кладки стен из рядового и облицовочного кирпича.	25	42	168
МС110 F	Кладочный раствор ОСНОВИТ РОКФОРМ МС-110 F ЗИМНИЙ для забутовки и кладки стен из рядового кирпича при температуре от +5 до -10 С	25	42	229
<b>ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КИРПИЧА С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ от 3% до 12%</b>				
МС11	Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	269
МС11 F	Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 F ЗИМНИЙ для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	42	303
МС11	Кладочный раствор супербелый 011 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	301
МС11	Кладочный раствор серый 020 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	295
МС11	Кладочный раствор светло-серый 021 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	275
МС11	Кладочный раствор темно-серый 022 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	309
МС11	Кладочный раствор графит 023 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	457
МС11	Кладочный раствор бежевый 030 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	276
МС11	Кладочный раствор кремовый 035 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	295
МС11	Кладочный раствор ореховый 036 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	288
МС11	Кладочный раствор коричневый 040 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	425
МС11	Кладочный раствор светло-коричневый 041 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	420





МС114 L	<b>Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 L</b> с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях, блоков крупноформатных из ячеистых бетонов	20	35	354
МС114 LF	<b>Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 LF ЗИМНИЙ</b> с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях, блоков крупноформатных из ячеистых бетонов. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	20	35	406

\*

Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам

\*

Новинки / изменения

## Решения для облицовки плиткой и камнем

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб. (в т.ч. НДС 18%)
<b>ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ ОСНОВИТ</b>				
<b>T-10</b>	<b>Плиточный клей Стандарт ОСНОВИТ БАЗПЛИКС T-10</b> для облицовки стен и пола керамической плиткой, укладки напольных плит из керамогранита. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	207
<b>T-11</b>	<b>Плиточный клей Универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС T-11</b> для укладки всех типов керамической плитки, керамогранита на пол и стены весом до 450г/100см <sup>2</sup> . Для внутренних и наружных работ.	5 кг	192	81
		25 кг	42	231
<b>AC12</b>	<b>Плиточный клей Эффективный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС AC12</b> для высокотехнологичной укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 600г/100см <sup>2</sup> на пол и стены внутри и снаружи помещений. Толщина слоя до 10 мм, клей обладает высокой пластичностью. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	42	302
<b>AC12 T</b>	<b>Плиточный клей Выравнивающий ОСНОВИТ МАСТПЛИКС AC12 T</b> для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 600г/100см <sup>2</sup> на пол и стены без предварительного выравнивания внутри и снаружи помещений. Толщина слоя до 30 мм. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	42	302
<b>AC12 W</b>	<b>Плиточный клей Эффективный белый ОСНОВИТ МАСТПЛИКС AC-12 W</b> предназначен для облицовки стен и полов стеклянной и керамической мозаикой, керамической плиткой, керамогранитом и натуральным камнем (вес до 600 г/100 см <sup>2</sup> ). Рекомендуется для облицовки балконов, террас, полов с подогревом, цоколей, фасадов. Обладает повышенной пластичностью. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	435
<b>AC14</b>	<b>Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС FC14</b> для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 800г/100см <sup>2</sup> на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	42	359
<b>T-15</b>	<b>Плиточный клей Гранит Экспресс ОСНОВИТ СКОРПЛИКС T-15</b> для ускоренной облицовки стен и пола натуральным камнем, керамической плиткой и керамогранитом весом до 800г/100см <sup>2</sup> на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	42	487
<b>T-16</b>	<b>Плиточный клей Профи ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС T-16</b> для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамогранитом и керамической плиткой любого размера и веса на любые основания, внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	42	567
<b>AC16 E</b>	<b>Плиточный клей Высокоэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC-16 E</b> предназначен для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой и керамогранитом. . Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов,	25 кг	42	887
<b>T-17</b>	<b>Плиточный клей Профи Мрамор ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС T-17</b> для облицовки стен и пола плитами из мрамора, цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой, гранитом, натуральным и искусственным камнем любого размера и веса на любые основания, нутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Белый цвет. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	42	604
<b>ЗАТИРКИ ОСНОВИТ</b>				

Т-121	<b>Затирка БЕЛАЯ 010 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	124
		20 кг	54	629
Т-121	<b>Затирка ЖАСМИН 013 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	135
		20 кг	54	629
Т-121	<b>Затирка СЕРАЯ 020 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	124
		20 кг	54	629
Т-121	<b>Затирка СВЕТЛО-СЕРАЯ 021 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	135
		20 кг	54	629
Т-121	<b>Затирка ТЁМНО-СЕРАЯ 022 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	135
		20 кг	54	629
Т-121	<b>Затирка ГРАФИТ 023 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	156
		20 кг	54	858
Т-121	<b>Затирка СЕРЕБРО 024 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	135
		20 кг	54	629
Т-121	<b>Затирка БЕЖЕВАЯ 030 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	135
		20 кг	54	629

T-121	<b>Затирка БАГАМЫ 031 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	135
		20 кг	54	629
T-121	<b>Затирка КАРАМЕЛЬ 032 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	135
		20 кг	54	629
T-121	<b>Затирка ВАНИЛЬ 033 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	135
		20 кг	54	629
T-121	<b>Затирка КОРИЧНЕВЫЙ 040 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	156
		20 кг	54	858
T-121	<b>Затирка СВЕТЛО КОРИЧНЕВЫЙ 041 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	135
		20 кг	54	629
T-121	<b>Затирка ТЕМНО КОРИЧНЕВЫЙ 042 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	156
		20 кг	54	858
T-121	<b>Затирка КАКАО 043 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	156
		20 кг	54	858
T-121	<b>Затирка КИРПИЧНЫЙ 044 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	156
		20 кг	54	858



T-121	<b>Затирка ПЕРСИКОВЫЙ 047 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	135
		20 кг	54	629
T-121	<b>Затирка ЗЕЛЕНЫЙ 050 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	338
		20 кг	54	2145
T-121	<b>Затирка СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ 051 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	156
		20 кг	54	858
T-121	<b>Затирка ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ 052 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	338
		20 кг	54	2145
T-121	<b>Затирка МЯТА 053 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	135
		20 кг	54	858
T-121	<b>Затирка ГОЛУБОЙ 060 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	226
		20 кг	54	1085
T-121	<b>Затирка СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ 061 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	135
		20 кг	54	629
T-121	<b>Затирка ТЕМНО-ГОЛУБОЙ 062 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	226
		20 кг	54	1085

T-121	<b>Затирка ЛАЗУРЬ 063 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	226
		20 кг	54	1085
T-121	<b>Затирка СИРЕНЬ 064 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	226
		20 кг	54	1085
T-121	<b>Затирка ЖЕЛТЫЙ 070 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	156
		20 кг	54	858
T-121	<b>Затирка РОЗОВЫЙ 080 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	135
		20 кг	54	629
T-121	<b>Затирка СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ 081 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	135
		20 кг	54	629
T-121	<b>Затирка ТЕМНО-РОЗОВЫЙ 082 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	226
		20 кг	54	1085
<b>ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОСНОВИТ</b>				
T-61	<b>Блокирующая гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН Т-61</b> Для остановки протечек воды через трещины, щели, отверстия, швы в бетонных конструкциях, кирпичной кладке, цементной штукатурке или стяжке. Для внутренних и наружных работ.	0,5 кг	32*12	97
T-62 NEW	<b>Эластичная 2-х компонентная гидроизоляция ОСНОВИТ ДУОСКРИН Т-62. Сухой компонент.</b> Для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на минеральных основаниях, подвергающихся в процессе эксплуатации деформациям. Поставляется в комплекте из двух компонентов. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	36	569
	<b>Эластичная 2-х компонентная гидроизоляция ОСНОВИТ ДУОСКРИН Т-62. Жидкий компонент.</b> Для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на минеральных основаниях, подвергающихся в процессе эксплуатации деформациям. Поставляется в комплекте из двух компонентов. Для внутренних и наружных работ.	10 л	36	3301

Т-63	<b>Жесткая гидроизоляция ОСНОВИТ ХАРДСКРИН Т-63</b> Для гидроизоляции фундаментов зданий, фасадов, цоколей, подвалов, балконов, террас, крытых бассейнов, резервуаров с водой, стен и полов во влажных помещениях. Выдерживает высокие механические нагрузки, устойчива к воздействию солей. Для внутренних и наружных работ.	20 кг	54	652
------	--	-------	----	-----

\*

Новинки / изменения

## Фасадные решения

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб. (в т.ч. НДС 18%)
<b>МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ</b>				
<b>АС117</b>	<b>Клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС АС117</b> для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25 кг	42	366
<b>РС117 W</b>	<b>Белая штукатурная армированная смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС РС117 W</b> предназначена для создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов как новых, так и старых зданий. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	487
<b>ТС117</b>	<b>Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117</b> для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25 кг	42	456
<b>ТС117 F</b>	<b>Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 F ЗИМНЯЯ</b> для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя при температуре +10С...-10С. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25 кг	42	501
<b>ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ</b>				
<b>ОМ-1.5 WK</b>	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	706
<b>ОМ-2.0 WK</b>	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	706
<b>ОМ-2.5 WK</b>	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	706
<b>ОМ-3.0 WK</b>	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	706
<b>ОМ-1.5 WS</b>	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба, Белый цвет.	25 кг	42	706
<b>ОМ-2.0 WS</b>	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	706
<b>ОМ-2.5 WS</b>	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	706
<b>ОМ-3.0 WS</b>	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба	25 кг	42	706
<b>ОМ-0.5 WC</b>	<b>Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 0,5 мм)</b> предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	706

<b>OM-0.5 WC/1</b>	<b>Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-0.5/1 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 0,5 мм)</b> предназначена для создания декоративно-защитного слоя при отделке различных поверхностей. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ с шарнирным креплением утеплителя. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	706
<b>OM-1.0 WC</b>	<b>Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.0 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,0 мм)</b> предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	706
<b>OM-2.0 WC/1</b>	<b>Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0/1 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм)</b> предназначена для создания декоративно-защитного слоя при отделке различных поверхностей. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ с шарнирным креплением утеплителя. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	706
<b>OS-1.0 WK</b>	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 WK БЕЛАЯ (фракция - 1,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	503
<b>OS-1.5 WK</b>	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 WK БЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	503
<b>OS-2.0 WK</b>	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 WK БЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	503
<b>OS-2.5 WK</b>	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.5 WK БЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	503
<b>OS-3.0 WK</b>	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-3.0 WK БЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	503
<b>OS-1.0 WS</b>	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 WS БЕЛАЯ (фракция - 1,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25 кг	42	503
<b>OS-1.5 WS</b>	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 WS БЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25 кг	42	503
<b>OS-2.0 WS</b>	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 WS БЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25 кг	42	503
<b>OS-1.0 GK</b>	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 GK СЕРАЯ (фракция - 1,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	376
<b>OS-1.5 GK</b>	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 GK СЕРАЯ (фракция - 1,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	376
<b>OS-2.0 GK</b>	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 GK СЕРАЯ (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	376
<b>OS-2.5 GK</b>	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.5 GK СЕРАЯ (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	376



27020	<p><b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS цвет 27020, (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,</p>	25 кг	42	980
Группа оттенков №1 (05, 10)	<p><b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK группа оттенков №1, (фракция - 1,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,</p>	25 кг	42	903
	<p><b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WK группа оттенков №1, (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,</p>	25 кг	42	903
	<p><b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK группа оттенков №1, (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,</p>	25 кг	42	903
	<p><b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK группа оттенков №1, (фракция - 3,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,</p>	25 кг	42	903
	<p><b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS группа оттенков №1, (фракция - 1,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,</p>	25 кг	42	903
	<p><b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WS группа оттенков №1, (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,</p>	25 кг	42	903
	<p><b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WS группа оттенков №1, (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,</p>	25 кг	42	903
	<p><b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 3.0 WS группа оттенков №1, (фракция - 3,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,</p>	25 кг	42	903
	<p><b>Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WC группа оттенков №1, (фракция - 0,5 мм)</b> предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.</p>	25 кг	42	903
	<p><b>Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 1.0 WC группа оттенков №1, (фракция - 1,0 мм)</b> предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.</p>	25 кг	42	903
	<p><b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK группа оттенков №2, (фракция - 1,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,</p>	25 кг	42	980

Группа оттенков №2 (20, 40)	<p><b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WK группа оттенков №2, (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,</p>	25 кг	42	980
	<p><b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK группа оттенков №2, (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,</p>	25 кг	42	980
	<p><b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK группа оттенков №2, (фракция - 3,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,</p>	25 кг	42	980
	<p><b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS группа оттенков №2, (фракция - 1,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,</p>	25 кг	42	980
	<p><b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WS группа оттенков №2, (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,</p>	25 кг	42	980
	<p><b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WS группа оттенков №2, (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,</p>	25 кг	42	980
	<p><b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 3.0 WS группа оттенков №2, (фракция - 3,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,</p>	25 кг	42	980
	<p><b>Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WC группа оттенков №2, (фракция - 0,5 мм)</b> предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.</p>	25 кг	42	980
	<p><b>Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 1.0 WC группа оттенков №2, (фракция - 1,0 мм)</b> предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.</p>	25 кг	42	980
	<p><b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK группа оттенков №3, (фракция - 1,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,</p>	25 кг	42	1053
	<p><b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WK группа оттенков №3, (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,</p>	25 кг	42	1053



Группа оттенков №3 (80,160)	<p><b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK группа оттенков №3, (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,</p>	25 кг	42	1053
	<p><b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK группа оттенков №3, (фракция - 3,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,</p>	25 кг	42	1053
	<p><b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS группа оттенков №3, (фракция - 1,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,</p>	25 кг	42	1053
	<p><b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,</p>	25 кг	42	1053
	<p><b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WS группа оттенков №3, (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,</p>	25 кг	42	1053
	<p><b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 3.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 3,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,</p>	25 кг	42	1053
	<p><b>Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WS группа оттенков №3, (фракция - 0,5 мм)</b> предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.</p>	25 кг	42	1053
	<p><b>Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 1.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 1,0 мм)</b> предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.</p>	25 кг	42	1053

*	Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозкратно поддонам
*	Новинки / изменения

ГРУППЫ ОТТЕНКОВ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ

Колерованная 1 группа оттенков	Колерованная 2 группа оттенков	Колерованная 3 группа оттенков
<u>01005</u>	<u>01020</u>	<u>01080</u>
<u>01010</u>	<u>01040</u>	<u>01160</u>
<u>05005</u>	<u>05020</u>	<u>05080</u>
<u>05010</u>	<u>05040</u>	<u>05160</u>
<u>07005</u>	<u>07020</u>	<u>07080</u>
<u>07010</u>	<u>07040</u>	<u>07160</u>
<u>10005</u>	<u>10020</u>	<u>10080</u>
<u>10010</u>	<u>10040</u>	<u>10160</u>
<u>11005</u>	<u>11020</u>	<u>11080</u>
<u>11010</u>	<u>11040</u>	<u>11160</u>
<u>14005</u>	<u>14020</u>	<u>14080</u>
<u>14010</u>	<u>14040</u>	<u>14160</u>
<u>15005</u>	<u>15020</u>	<u>15080</u>
<u>15010</u>	<u>15040</u>	<u>15160</u>
<u>16005</u>	<u>16020</u>	<u>16080</u>
<u>16010</u>	<u>16040</u>	<u>16160</u>
<u>18005</u>	<u>18020</u>	<u>18080</u>
<u>18010</u>	<u>18040</u>	<u>18160</u>
<u>20005</u>	<u>20020</u>	<u>20080</u>
<u>20010</u>	<u>20040</u>	<u>20160</u>
<u>23005</u>	<u>23020</u>	<u>23080</u>
<u>23010</u>	<u>23040</u>	<u>23160</u>
<u>27005</u>	<u>27020</u>	<u>27080</u>
<u>27010</u>	<u>27040</u>	<u>27160</u>
<u>34005</u>	<u>34020</u>	<u>34080</u>
<u>34010</u>	<u>34040</u>	<u>34160</u>
<u>43005</u>	<u>43020</u>	<u>43080</u>
<u>43010</u>	<u>43040</u>	<u>43160</u>
<u>47005</u>	<u>47020</u>	<u>47080</u>
<u>47010</u>	<u>47040</u>	<u>47160</u>
<u>48005</u>	<u>48020</u>	<u>48080</u>
<u>48010</u>	<u>48040</u>	<u>48160</u>
<u>50005</u>	<u>50020</u>	<u>50080</u>
<u>50010</u>	<u>50040</u>	<u>50160</u>
<u>51005</u>	<u>51020</u>	<u>51080</u>
<u>51010</u>	<u>51040</u>	<u>51160</u>
<u>52005</u>	<u>52020</u>	<u>52080</u>
<u>52010</u>	<u>52040</u>	<u>52160</u>
<u>54005</u>	<u>54020</u>	<u>54080</u>
<u>54010</u>	<u>54040</u>	<u>54160</u>
<u>58005</u>	<u>58020</u>	<u>58080</u>
<u>58010</u>	<u>58040</u>	<u>58160</u>
<u>61005</u>	<u>61020</u>	<u>61080</u>
<u>61010</u>	<u>61040</u>	<u>61160</u>
<u>68005</u>	<u>68020</u>	<u>68080</u>
<u>68010</u>	<u>68040</u>	<u>68160</u>
<u>85005</u>	<u>85020</u>	<u>85080</u>
<u>85010</u>	<u>85040</u>	<u>85160</u>
<u>93005</u>	<u>93020</u>	<u>93080</u>
<u>93010</u>	<u>93040</u>	<u>93160</u>

## Решения для выравнивания пола и стен

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб. (в т.ч. НДС 18%)
<b>МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ</b>				
T-112	<b>Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ Т-112</b> для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката.	20 кг	54	190
T-112Б	<b>Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ Т-112 БЕЛЫЙ</b> для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката.	20 кг	54	225
T-112М	<b>Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ Т-112 ЗИМНИЙ</b> для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката.	20 кг	54	213
T-115	<b>Клей монтажный гипсовый ОСНОВИТ ГИПСФОРМ Т-115</b> предназначен для монтажа ПГП, приклеивания ГКЛ и ГВЛ, крепления гипсовых элементов и листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям.	20 кг	56	201
<b>ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ</b>				
T-21	<b>Штукатурка Фасадная ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ Т-21 (цементно-известковая)</b> для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм."	25 кг	42	217
T-22	<b>Штукатурка Фасадная Профи ОСНОВИТ БИГВЭЛЛ Т-22 (цементная)</b> для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 20 мм. Цементная.	25 кг	42	229
T-23	<b>Штукатурка Фасадная Тонкослойная ОСНОВИТ СЛИМВЭЛЛ Т-23 (цементная)</b> для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 2 до 10 мм. Цементная.	25 кг	42	239
T-25	<b>Штукатурка Гипсовая Универсальная ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ Т-25</b> для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки.	5 кг	160	113
		10 кг	80	138
		30 кг	35	329
T-25	<b>Штукатурка Гипсовая Универсальная БЕЛАЯ ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ Т-25</b> для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки. Белый цвет	30 кг	35	346
<b>ШПАКЛЕВКИ ОСНОВИТ</b>				
T-30	<b>Шпаклевка Фасадная Белая ОСНОВИТ БАЗСИЛК Т-30</b> для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях, для ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных ремонтных работ. Содержит армирующие микроволокна. Наносится слоем от 1 до 8 мм. Цементная.	20 кг	54	297
T-31	<b>Шпаклевка цементная финишная ОСНОВИТ ГРЕЙСИЛК Т-31</b> для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится слоем от 0 до 4 мм. Цвет серый.	20 кг	54	343
T-32	<b>Шпаклевка цементная финишная белая ОСНОВИТ БЕЛСИЛК Т-32</b> для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится слоем от 0 до 4 мм. Цвет белый.	20 кг	54	388
T-33	<b>Шпаклевка гипсовая высокопрочная ОСНОВИТ ШОВСИЛК Т-33</b> предназначена для заделки стыков ГКЛ, ГВЛ, ПГП и СМЛ. Заделка стыковых швов листов с полукруглой утонённой кромкой (кромка ПЛУК) производится без использования армирующих лент. Используется для заделки трещин и других возможных повреждений ГКЛ, ГВЛ, ПГП. Для внутренних работ.	20 кг	54	851
T-34	<b>Шпаклевка гипсовая универсальная ОСНОВИТ ВЕРСИЛК Т-34</b> для монтажа пазогребневых плит, приклеивания ГКЛ к ровным поверхностям, заделки швов ГКЛ и ГВЛ, а также для финишного выравнивания стен и потолков. Наносится слоем от 0,5 до 3 мм. Цвет серый.	20 кг	54	289
PG35 W	<b>Шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PG35 W (Т-35)</b> для выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 1 до 5 мм. Для внутренних работ.	5 кг	160	113
		10 кг	80	169
		20 кг	54	299
T-36	<b>Шпаклевка гипсовая финишная белая ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК Т-36</b> для финишного выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 0 до 2 мм. Для внутренних работ.	20 кг	54	368
T-37	<b>Шпаклевка полимерная суперфинишная ОСНОВИТ ЛЕРСИЛК Т-37</b> для окончательного выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую декоративную отделку, супербелая. Наносится слоем от 0 до 1,5 мм.	20 кг	54	440
T-38	<b>Шпаклевка полимерная ОСНОВИТ ГЛЭДСИЛК Т-38</b> для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую декоративную отделку, белая. Наносится слоем от 1 до 3 мм.	20 кг	54	418
<b>СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ ОСНОВИТ</b>				

<b>T-41</b>	<b>Стяжка Высокопрочная ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН T-41</b> для устройства базового высокопрочного (30 МПа) и ровного пола толщиной 20 - 200 мм. Содержит армирующие волокна. Подходит для системы "Теплый пол". Хождение через 12 часов.	25 кг	42	194
<b>T-42</b>	<b>Наливной пол Высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН T-42</b> для финишного выравнивания пола слоем от 3 до 30 мм. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Для ручного и машинного нанесения.	25 кг	42	408
<b>T-43</b>	<b>Стяжка Легкая ОСНОВИТ ИННОЛАЙН T-43</b> для устройства лёгкого, ровного пола толщиной слоя 30-300 мм с повышенными тепло – и звукоизоляционными свойствами. Содержит армирующие волокна. Прочность на сжатие 15 МПа. Хождение через 12 часов.	25 кг	42	259
<b>FK45 R</b>	<b>Наливной пол Быстротвердеющий ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK45 R</b> для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 2 до 100 мм внутри помещений. Хождение через 2 часа. Для ручного и машинного нанесения. Подходит для системы "Теплый пол".	20 кг	56	309
<b>T-46</b>	<b>Наливной пол Тонкослойный ОСНОВИТ РОВИЛАЙН T-46</b> для окончательного, идеально ровного выравнивания пола в жилых и офисных помещениях слоем от 0,5 до 10 мм под последующее напольное покрытие. Для ручного и машинного нанесения. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Хождение через 6 часов.	20 кг	54	434
<b>T-47</b>	<b>Ровнитель для пола высокопрочный ОСНОВИТ ЛЕВЕЛАЙН T-47</b> Для выравнивания горизонтальных поверхностей с перепадами от 5 до 50 мм. Для ручного и машинного нанесения. Армированный, быстротвердеющий. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	42	249
<b>FK48 R</b>	<b>Наливной пол универсальный ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK48 R</b> Для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 3 до 80 мм внутри помещений. Хождение через 4 часа. Для ручного и машинного нанесения. Для сухих и влажных помещений. Подходит для системы "Теплый пол".	20 кг	54	263
<b>ГРУНТЫ ОСНОВИТ</b>				
<b>T-50</b>	<b>Грунт Интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ T-50</b> для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Для внутренних работ. Морозостойкий при хранении.	5 л	96	214
		10 л	60	399
<b>T-51</b>	<b>Грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС T-51</b> для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, ровнителers, наливных полов, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Обладает антисептическими свойствами, быстросохнущий. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.	5 л	96	257
		10 л	60	468
<b>T-51</b>	<b>Грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ T-51</b> предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, цементных стяжек, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Для внутренних и наружных работ. Материал выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания.	10 л	60	367
<b>T-52</b>	<b>Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ T-52</b> предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, стяжек, ровнителers, наливных полов, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении. Возможность разбавления водой в соотношениях 1:1, 1:2, 1:3.	10 л	60	904
<b>T-53</b>	<b>Грунт Глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ T-53</b> для закрепления старых, рыхлых, непрочных и сильнопыляющихся оснований перед нанесением отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Особенно рекомендуется перед нанесением ровнителers и наливных полов. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.	10 л	60	569
<b>LP55</b>	<b>Грунт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55 (T-55)</b> для обработки плотных, слабовпитывающих гладких оснований перед нанесением штукатурок, плиточных клеев. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.	6 кг	45	418
		20 кг	16	1306
<b>СМЕСИ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ ОСНОВИТ</b>				
<b>T-20</b>	<b>Штукатурный обрызг ОСНОВИТ ПРОВЭЛЛ T-20 (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения)</b> для предварительной обработки оснований перед нанесением выравнивающих цементных штукатурок. Создает шероховатую высокоадгезионную поверхность. Рекомендуемая толщина слоя - 4-8 мм.	25 кг	42	180
<b>T-21 МН</b>	<b>Штукатурка фасадная МН ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ МН T-21 (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения)</b> для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Отделка фасадов и помещений с любым уровнем влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм без штукатурной сетки.	25 кг	42	180
<b>T-24</b>	<b>Штукатурка Цементная Лёгкая ОСНОВИТ ФЛАЙВЭЛЛ T-24 (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения)</b> для выравнивания стен из бетона, кирпича. Особенно рекомендуется для ячеистого бетона. Отделка фасадов и помещений с любой степенью влажности. Хорошая тепло- и звукоизоляция. Наносится слоем от 10 до 30 мм.	20 кг	54	193

<b>Т-26</b>	<b>Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ МН Т-26 (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения)</b> для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30 кг	35	264
<b>Т-26 Б</b>	<b>Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ МН Т-26 (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения) белая</b> для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30 кг	35	269
<b>Т-44</b>	<b>Стяжка Машинного и ручного нанесения ОСНОВИТ МИКСЛАЙН Т-44</b> для предварительного выравнивания оснований устройства пола толщиной 15 - 150 мм. Для ручного и машинного нанесения. Прочность на сжатие 15 МПа. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	42	192

\*

Новинки / изменения